

1100 W Tloušťkovačka 317 mm

TPT125

Triton Tloušťkovačka s vysokým výkonem nabízí šířku hoblování 317 mm a 17500 řezů za minutu. Výsledkem je jemný povrch a přesná hloubka řezu. Velký vstupní i výstupní stůl pro lepší podporu většího materiálu a výška hoblování od 3,2/1/8" mm do 150/6" mm. Elektrická pojistka zaručuje zvýšenou elektrickou bezpečnost. Výfuk hoblin, který může být namontován na oba konce tloušťkovačky, zaručuje čistší a bezpečnější pracovní prostředí. Přesné nastavení výšky hoblování je snadné s odstupňovanou nastavovací klikou s jasnou a snadno čitelnou stupnicí. 4-sloupová konstrukce zaručuje dostatečnou pevnost a umožňuje, aby hoblovací hlava mohla být snižována a zvyšována jemně a přesně, pro dosažení perfektních výsledků.

- Výsledkem je jemný povrch a přesná hloubka řezu
- Velký vstupní i výstupní stůl pro lepší podporu většího materiálu
- Poskytuje plnou hoblovací šířku 317 mm/12-1/2"
- 17500 řezů za minutu
- Maximální výška hoblování na jeden krok: 2,4 mm/3/32"
- Snadné a přesné nastavení výšky hoblování po 1,6 mm/1/16"
- Velký vstupní i výstupní stůl pro lepší podporu materiálu
- Otvory pro připevnění ke stolu
- Výfuk hoblin nastavitelný na levou nebo pravou stranu



Technické informace

Výška	490 mm
Délka	590 mm
Šířka	370 mm
Hmotnost	22,2 kg
Výkon	1100 W
Otáčky naprázdno	8750 otáček/minutu
Akustický tlak - LP	90,9 dB
Hlučnost - LW	103,9 dB
Typ nože/kotouče	HSS nože
Řezy za minutu	17500 řezů/minutu
Mikro nastavení	Posuvy po 1,6 mm
Tloušťka odebírané vrstvy	2,4 mm
Hoblovací šířka	317 mm
Velikost desky	317 x 600 mm

Kompatibilní s

TPT ST	Stojan na tloušťkovačku
TPT PB	Nože k tloušťkovačce, 2 kusy

Co je součástí balení

- 1 x Thicknesser 317mm
- 1 x Crank handle
- 1 x Dust chute
- 1 x Hex key
- 1 x Instruction manual